



EUROCAVE

PROFESSIONAL

6170D



BVCert. 6010761

Gamme :	Série 6000
Fonction :	Bi Température Service
Pack :	Premium
Capacité :	170 Bouteilles**

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Porte Full Glass	Porte vitrée noir	Porte pleine
Poids brut emballé / net (kg)*	116 / 100	114 / 98	109 / 93
T° ambiante limite d'utilisation	10 – 30°C		10 – 35°C
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 680 x 690		
Dimensions emballées H x L x P (mm)	1950 x 720 x 760		
Coloris coffre	Nero		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGULATION

- Régulation électronique de **5 à 11°C** pour le compartiment vins blancs et de **15 à 20°C** pour le compartiment vins rouges.
- Ecran LED avec touches sensibles : réglage et affichage des températures, de l'éclairage et des alarmes (porte ouverte, défaut de sonde, défaut de température)
- Dégivrage automatique

TECHNOLOGIES CHAUD - FROID - ISOLATION

- Production de froid :
- Air brassé
 - Compresseur R600a/RI 34a
 - CE/UK/JA/AU/CH/CN/US
- Cordons :
- Production de chaud :
- Déclenchement chaud :
- Résistance
 - Automatique
 - Seuil : réglable
 - Aluminium
- Nature des parois :
- Nature du revêtement extérieur :
- Nature de l'isolation :
- Panneau stratifié noir
 - Mousse polyuréthane (59 mm)

EQUIPEMENT & OPTIONS

EQUIPEMENT

- 3 portes au choix : vitrée Full Glass, vitrée cadre noir, pleine
- Éclairage intérieur : 4 leds (3 options : permanent, à l'ouverture de la porte, désactivé)
- Pieds réglables à l'avant
- Serrure centrée
- Bac récupérateur de condensats à l'arrière

DETAIL PACK CLAYETTES

Pack Premium : **13 clayettes coulissantes ACMS**
Capacité : **170 bouteilles****



LES OPTIONS PLUS

1

Extension de garantie

GARANTIE
5 ANS

2

Clayettes

Ralentisseur intégré
2 finitions : Noir Glossy / Chêne clair
Supports d'identification des bouteilles amovibles + marqueur effaçable



ACMS2B



ACMS2W

Options à la carte pour faire évoluer la cave selon les besoins.

PERFORMANCES ET CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz			115V-60Hz		
	Pleine	Vitrée	Full Glass	Pleine	Vitrée	Full Glass
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	/	/	/
Conso énergie AEC*** (Kwh/an)	128	165	165	NA	NA	NA
Emission acoustique (dB(A))	37	37	37	38	38	38

* Poids de la cave vide ** Bordeaux tradition

*** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C